# fischer FNA II 6 x30 M6/5 C (25)



**Article number**
62044113

**EAN**
4006209441138

**Weight in kg**
0

**Customs number**
73170080

**Typ**
FNA II M 6 HCR

**Material**
hochkorrosionsbeständiger Stahl



**Güte**
HCR

**Beschichtung**
blk

**Dübellänge**
50 mm

**Gewinde**
M 6

**Nutzlänge max. Last**
5 mm

## Product details

Der fischer Nagelanker FNA II M 6 mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der Nagelanker ist vor allem für die Verankerung von Lüftungsleitungen und Montageschienen geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA II M 6 wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- und der Vorsteckmontage gesetzt. Ein drehmomentkontrolliertes Anziehen ist nicht notwendig. Dies spart Zeit. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.

| | |
|---|---|
| Güte | HCR |
| Typ | FNA II M 6 HCR |
| Kraftangriff | SW 10 |
| Ausführung | mit Gewinde und Flanschmutter |
| Dübellänge | 50 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 45 mm |
| Gewinde | M 6 |
| Material | hochkorrosionsbeständiger Stahl |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Bohrernenndurchmesser d0 | 6 mm |
| Beschichtung | blk |
| Nutzlänge max. Last | 5 mm |

## Technical approval

ETA-06/0175

## Benefits

Einfache Demontage der Brandschutzplatte ohne Beschädigung; Wiederverwendbarkeit der Brandschutzplatte; Sichere Verankerung speziell bei Vibration, Wind-, Sog- und Druckeinflüssen; Geringe Verankerungstiefe (30 mm); Komfortable Montage ohne drehmoment-kontrolliertes Setzwerkzeug.

## Application

- Brandschutzplatten
- Brandschutzbekleidungen
- Lüftungsleitungen
- Draht- und Noniusabhänger
- Montageschienen
- Metallschellen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

### Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.

## Product variants

| Gewinde | M 6 |
|---|---|
| **Nutzlänge max. Last** | |
| 5 mm | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de