Absaug- u.Gebläseschlauch CP PTFE_HYP-INOX 472 EC 110mm 122,00mm 3m





Article number
E6477832

EAN
4049645291691

Weight in kg
0

Customs number
39173900

Product details

Anwendungszweck	Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø	122,00
Betriebsdruck	0.185
Hersteller / Marke	Norres
Höchsttemperatur	170
Innen-Ø	110
Länge	3
Temperaturbereich	-40 bis 170
Tiefsttemperatur	-40
Unterdruck	0,085
Wandstärke	6
Überdruck	0,185 bar

Properties

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C) Anwendungen:
- flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- sehr gut hitzebeständig
- antiadhäsiv
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Oberflächenwiderstand PTFE-Folie 10 Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform Temperaturbereich:
- -40°C bis 170°C

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Gewicht: 1,26kg/m
- Biegeradius: 30,00mm
- Aggregatzustand: Gasförmig

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de